

Anleitung zur Hochklappsteueranlage

Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:



- Steuerschiene mit 2 Edelstahlschrauben und 2 Flügelmuttern zur Befestigung an der Bodenleiter
- Pedalerie mit Führungsschraube sowie Sterngriffmutter
- Steuerseil auf Rolle zum selbstabblängen (15m)
- 2x Längenversteller
- Steuerkopf mit Steuerblatt
- Festmacherleine des Hochklappsteuers mit Festmacher

Anleitung zur Montage



Die Steuerschiene ist an der Bodenleiter mit den mitgelieferten Schrauben und Flügelmuttern zu befestigen, dabei können Sie die Position der Schiene selbst festlegen. Bohren Sie einfach mit einem 5-er Bohrer 2 Löcher in ihre Bodenleiter.



Danach führen Sie die angefasste Schraube in die Schiene und befestigen mit dem Sterngriff die Pedalerie.



Wickeln Sie das Band vom Steuerblatt ab, dies dient zum späteren hochziehen.

Führen Sie das Blatt in den Steuerkopf, fädeln den Gummi ein und machen einen Knoten hinein. (siehe Abbildung).



Wenn ihr Boot eine Rettungsleine hat, können Sie dort die Leine mit dem Festmacher an den Ösen anbringen und danach die Hochklappleine mit einem Knoten fixieren. Die Steuerleinen ebenfalls am Steuerkopf anknöten.



Die beiden roten Längenversteller so wie in der Abbildung zu sehen, anbringen!

Viel Spaß mit Ihrer neuen Steueranlage!

Ein ausführliches Video dazu finden Sie unter:

poucherfaltboot.de/aufbauanleitungen/